

CV344

コンパクト HD カメラ(3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV346

コンパクト HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV366

Genlock 付き コンパクト HD カメラ(3GSDI & HDMI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV368

Genlock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2メガピクセルグローバルシャッターセンサー(1 / 1.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV346, CV344, CV366, CV368 レンズオプション



CV344, CV346, CV366, CV368 用 CS マウント パリフォーカルマニュアルフォーカス レンズオプション								
写真	製品番号	画素数	マウントタイプ	焦点距離	水平画角	アイリス	絞り範囲	最短撮影距離
1	VS-M288-A	3MP	CS マウント	2.8~8mm	112°~38°	DC オート (4 ピン)	F1.3~T360	0.3m
2	VS-M288-M-IRIS	3MP	CS マウント	2.8~8mm	110°~30°	手動制御	F1.2~閉じる	0.3m
3	VS-M2812-2	3MP	CS マウント	2.8~12mm	98°~25°	DC オート (4 ピン)	F1.4	0.3m
4	VS-M419-6MP	6MP	CS マウント	4.1~9mm	72°~33°(1/3"), 97°~44°(1/2")	DC オート (4 ピン)	F1.6-T360	0.3m
5	VS-M550-4	3MP	CS マウント	5~50mm	56°~6°	DC オート (4 ピン)	F1.4	0.3m
6	VS-M880-A	3MP	C マウント	8~80mm	38°~3°(1/3") 50°~5°(1/2")	DC オート (4 ピン)	F1.4	1.5m
7	CS1150-8MP	8MP	CS マウント	11~50mm	約 45°~10°	DC オート (4 ピン)	F1.4~閉じる	0.8m
8	VS-M1550-A	3MP	CS マウント	15~50mm	20°~6°	DC オート (4 ピン)	F1.5	0.8m
9	C1670-8MP	8MP	C マウント	16~70mm	約 30°~7°	DC オート (4 ピン)	F1.4~閉じる	0.8m



CV344, CV346, CV366, CV368 用 CS マウント 固定プライム レンズオプション						
写真	製品番号	画素数	焦点距離	水平画角	絞り範囲	最短撮影距離
10	CS-2.8-10MP (手動アイリス)	10MP	2.8mm	115°(1/3"), 160°(1/1.8")	F1.6	0.3m-∞
11	V-553.9-5MP-VIS-IR 1/2	5MP	3.9mm	80°(1/3"), 96°(1/2.5"), 125°(1/1.7")	F2.0	0.3m-∞
12	V-555.0-5MP-VIS-IR 1/2	5MP	5.0mm	63°(1/3"), 75.5°(1/2.5"), 98°(1/1.7")	F2.0	0.8m-∞
13	V-557.6-5MP-VIS-IR 1/2	5MP	7.6mm	40.4°(1/3"), 48°(1/2.5"), 60°(1/1.7")	F2.0	1.5m-∞

CV380-CS

コンパクト 4K30 カメラ(6GSDI & HDMI)

- 8.5メガピクセルセンサー(1 / 2.5 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- True-4K : 4096 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- Ultra-HD : 3840 x 2160p @ 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD (プログレッシブ / インターレース) : 1920 x 1080 および 1280x 720p
- OSDメニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV420-CS

コンパクト True-4K 60 12GSDI カメラ

- 12メガピクセルソニーセンサー(1 / 1.7 ")
- 柔軟な CS / C レンズマウント(Canon EF アダプターが利用可能)
- True-4K : 4096 x 2160p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- Ultra-HD : 3840 x 2160p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD (プログレッシブ) : 1080p / 720p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD(インターレース) : 1920 x 1080i @ 60, 59.94, 50 fps



※レンズは別売りです。



CV380-CS, CV420-CS レンズオプション



CV380-CS, CV420-CS 用 4KCS マウント 8~12MP レンズオプション									
写真	製品番号	画素数	マウントタイプ	焦点距離	水平画角	アイリス	フォーカス	絞り範囲	最短撮影距離
1	CS-2.8-10MP (手動アイリス)	10MP	CS	2.8mm	160°	マニュアル	マニュアル	F1.6	0.3m
2	CS-3.2-12MP	12MP	CS	3.2mm	131°	固定	微調整	F2.0	0.3m~∞
3	CS-3816-8MP	8MP	CS	3.8~16mm	113°~30°	DC オート アイリス	F1.4	マニュアル	0.2m~∞
4	CS-5.0-12MP	12MP	CS	5.0mm	87°	固定	微調整	F2.0	0.3m~∞
5	CS-0734-12MP	12MP	CS	7.0~34mm	54°~17°	DC オート アイリス	マニュアル	F0.95~F1.0	1m~∞
6	CS1150-8MP	8MP	CS マウント	11~50mm	約 45°~10°	DC オート (4ピン)		F1.4~閉じる	0.8m
7	C1670-8MP	8MP	C マウント	16~70mm	約 30°~7°	DC オート (4ピン)		F1.4~閉じる	0.8m



CV344

CV346

CV366

CV368

CV380-CS

CV420-CS

解像度とフレームレート

4096x2160p (4K)	-	-	-	-	24, 25, 29.97 & 30	24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
3840x2160p (UHD)	-	-	-	-	24, 25, 29.97 & 30	24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60 (CV344, CV346, CV366, CV368, CV380-CS, CV420-CS 共通)					
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60 (CV344, CV346, CV366, CV368, CV380-CS, CV420-CS 共通)					
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60 (CV344, CV346, CV366, CV368, CV380-CS, CV420-CS 共通)					

ビデオ出力コネクタ

12G-SDI	-	-	-	-	-	○
6G-SDI	-	-	-	-	○	○
3G-SDI	○	○	○	○	○	○
HDMI	-	○	○	○	○	○

その他

Genlock Sync	-	-	○	○	-	-
レンズマウント	CS/C	CS/C	CS/C	CS/C	CS/C	CS/C
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-485	○	○	○	○	○	○

コンパクトカメラ共通 マウントオプション



CVM-6



CVM-18



CVM-20