

CV730-NDI / NDIW



30x UHD60 NDI® PTZ カメラ

- 8.5メガピクセル UHD センサー(1 / 1.8 インチ)
- 水平画角 65°から始まる 30 倍光学ズーム(6.5mm~202mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(5~300°/ 秒)
- 12GSDI、HDMI2.0、USB3.0 および NDI® | HX 同時出力
- NDI® | 5 が有効になり、NDI® | ツールとワークフローへのフルアクセスが可能。
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV730-NDIW (White)

CV730-NDI (Black)



CV730-BK / WH



30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 8.5メガピクセル UHD センサー(1 / 1.8 インチ)
- 水平画角 65°から始まる 30 倍光学ズーム(6.5mm~202mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(5~300°/ 秒)
- 12GSDI、HDMI2.0、USB3.0 および IP(SRT / HEVC)同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV730-WH (White)

CV730-BK (Black)



CV630-NDI / NDIW



30x UHD30 NDI® PTZ カメラ

- 8.5メガピクセル UHD センサー(1 / 2.5 インチ)
- 水平画角 70°から始まる 30 倍光学ズーム(4~135mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(毎秒 5~300°)
- 3GSDI、HDMI、NDI® | HX 同時出力
- NDI® | 5 が有効になり、NDI® | ツールとワークフローへのフルアクセスが可能。
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV630-NDIW (White)

CV630-NDI (Black)



CV630-IP / IPW



30x UHD30 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 8.5メガピクセル UHD センサー(1 / 2.5 インチ)
- 水平画角 70°から始まる 30 倍光学ズーム(4~135mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(毎秒 5~300°)
- 3GSDI、HDMI、および IP(SRT / HEVC)同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV630-IPW (White)

CV630-IP (Black)



CV620-BK4 / WH4

20x HD60 PTZ カメラ

- 2.5メガピクセル HD センサー(1 / 2.8 インチ)
- 水平画角 63°から始まる 20 倍光学ズーム(5mm~110mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(毎秒 5~300°)
- 3GSDI と HDMI の同時出力
- 1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV620-WH4 (White)

CV620-BK4 (Black)

HDMI

RS-232 CONTROL

3GSDI

CV605-BK / WH

5x HD60 IP PTZ カメラ

- 2メガピクセル HD センサー(1/3 インチ)
- 水平画角 85°から始まる 5 倍光学ズーム(3mm~15mm)
- 3GSDI と IP(HEVC / H.265 / H.264)の同時出力
- ワンケーブルからカメラへのオプション設定(電源、ビデオ、オーディオ、コントロール)
- 1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)



CV605-WH (White)

CV605-BK (Black)

3GSDI

IP H.264 STREAMING

PoE

RS-232 CONTROL

IP H.265 HEVC

TRS AUDIO

5X OPTICAL ZOOM

CV605-U3/U3W

USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ

- 2メガピクセルフル HD センサー(1 / 2.8 インチ)
- 5倍光学ズーム(3~15mm)
- フル HD 解像度: 1920x1080p から最大 60fps、1920x1080i および 1280x720p
- USB-C(USB3.0 / 2.0)HDMI および IP(H.265 / H.264)または RJ45 経由の RS232
- イーサネット IP は、1本の Cat ケーブルでビデオ、オーディオ、制御、および PoE をサポート
- 制御オプション: ズーム(認定済み)、Web 経由のソフトウェア GUI、UVC1.5、OBS Studio プラグインとドキュメント、IR リモート、Marshall VS-PTC-200(RS232) & VS-PTC-IP(IP / RS232)
- 3.5mm オーディオリアニア入力(AAC、MP3、G.711A 圧縮)



CV605-U3W (White)

CV605-U3 (Black)

HDMI

IP H.265 HEVC

PoE++

IP H.264

USB 2.0
USB 3.0

RS-232 CONTROL

TRS AUDIO

VS-PTC-IP

PTZ IP カメラコントローラー

- 複数のプロトコルのミックスアンドマッチセットアップ(IP、RS232およびRS422)
- スムーズなパン、チルト、ズームをジョイスティックにより、簡単な操作とコントロールが可能。
- ズーム用の同時ロッカースイッチ(ワイドショットから望遠)
- 手動アイリス/シャッター、ホワイトバランス、カラー、フォーカス専用のダイヤル。
- パン、チルト、フォーカスのスピードダイヤル調整機能。
- Marshall 製 PTZ およびズームカメラのコントロール。



VS-PTC-200

コンパクト PTZ カメラコントローラー

- 4D ジョイスティックは、パン / チルト / ズーム / フォーカスを同時に行うことができます。
- スムーズなパン、チルト、ズームをジョイスティックにより、簡単な操作とコントロールが可能。
- 明るさ、バックライト、ミラー / フリップ、キャプチャのワンボタン調整。
- 全二重 RS422 および RS232 通信インターフェース
- コンパクトなデザイン - 寸法 L199.9 x W119.9 x H103.1(mm)
- Marshall 製 PTZ およびズームカメラをコントロール。





CV730-NDI/NDIW



CV730-BK/WH



CV630-NDI/NDIW



CV630-IP/IPW

解像度とフレームレート

	CV730-NDI/NDIW	CV730-BK/WH	CV630-NDI/NDIW	CV630-IP/IPW
3840x2160p (UHD)	25, 29.97, 50, 59.94 & 60	25, 29.97, 50, 59.94 & 60	25 & 29.97	25 & 29.97
1920x1080p (HD)	25, 29.97, 50 & 59.94 (CV730-NDI/NDIW, CV730-BK/WH, CV630-NDI/NDIW, CV630-IP/IPW 共通)			
1920x1080i (HD)	50 & 59.94 (CV730-NDI/NDIW, CV730-BK/WH, CV630-NDI/NDIW, CV630-IP/IPW 共通)			
1280x720p (HD)	25, 29.97, 50 & 59.94 (CV730-NDI/NDIW, CV730-BK/WH, CV630-NDI/NDIW, CV630-IP/IPW 共通)			

ビデオ出力コネクタ

12G-SDI	○	○	-	-
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	○	○	○	○
IP イーサネット	-	○	-	○
NDI HX	○	-	○	-

レンズ

焦点距離	6.5 ~ 202mm	6.5 ~ 202mm	4.6 ~ 135mm	4.6 ~ 135mm
光学ズーム比	30 倍	30 倍	30 倍	30 倍
デジタルズーム比	12 倍	12 倍	12 倍	12 倍
画角	65°(ワイド)~(テレ)	65°(ワイド)~(テレ)	70°(ワイド)~(テレ)	70°(ワイド)~(テレ)

その他

オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-422	○	○	○	○
RS-232	○	○	○	○
タリ-	○	○	○	○



CV620-BK4/WH4



CV605-BK/WH



CV605-U3/U3W

解像度とフレームレート

3840x2160p (UHD)	-	-	-
1920x1080p (HD)	-	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60 (CV620-BK4/WH4, CV605-BK/WH, C605-U3/U3W 共通)	-
1920x1080i (HD)	-	50, 59.94 & 60 (CV620-BK4/WH4, CV605-BK/WH, C605-U3/U3W 共通)	-
1280x720p (HD)	-	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60 (CV620-BK4/WH4, CV605-BK/WH, C605-U3/U3W 共通)	-

ビデオ出力コネクタ

12G-SDI	-	-	-
3G-SDI	○	○	-
HDMI	○	-	○
IP イーサネット	-	○	○
NDI HX	-	-	-

レンズ

焦点距離	4.7 ~ 94mm	3 ~ 15mm	3 ~ 15mm
光学ズーム比	20 倍	5 倍	5 倍
デジタルズーム比	12 倍	10 倍	10 倍
画角	65°(ワイド)~(テレ)	85°(ワイド)~(テレ)	85°(ワイド)~(テレ)

その他

オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-422	○	○	○
RS-232	○	○	○
タリ-	-	-	-