

CV503

ミニチュア HD カメラ(3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 滑らかな仕上げとリアコネクタ保護ウィングを備えた耐久性のあるビルド。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV506

ミニチュア HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 滑らかな仕上げとリアコネクタ保護ウィングを備えた耐久性のあるビルド。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV566

Genlock SYNC 付き ミニチュア HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV568

Genlock 付き ミニチュアグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2メガピクセルグローバルシャッターセンサー(1 / 1.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- 交換可能な M12 レンズ...4.4mm(水平画角 84°)標準
- Tri-Level Sync を備えた HDMI と 3GSDI の同時出力



CV503-U3

ミニチュア USB3.0 カメラ(USB3.0)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- つまみネジロック機能を備えた 2メートルの USB3.0 ケーブル (ビデオ / 電源)のロック。
- Marshall 製 CVM-5 モニターマウント / スタンドが付属しています。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- UVC1.5 ソフトコーデックを介したリモート調整 / 照合



USB 3.0

LENS OPTIONS

CV503-WP

全天候型ミニチュア HD カメラ(3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 3メートルのブレイクアウトケーブルによる耐候性 IP67 保護
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



RS-485 CONTROL

3GSDI

LENS OPTIONS

WEATHER PROOF

CV226

全天候型 HD リップスティックカメラ

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 3メートルのブレイクアウトケーブルによる耐候性 IP67 保護
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



RS-485 CONTROL

3GSDI

LENS OPTIONS

WEATHER PROOF

CV-PT-HEAD-J2 set **NEW**

マイクロパンチルトヘッド コントローラー

- スムーズな同時パン & チルト動作
- 350°水平パン範囲、360°垂直チルト範囲
- Marshall 製コンパクトカメラで使用できる、耐久性のある IP65 耐候性ボディ。
- 標準 1 / 4"-20 マウント アクセス、複数のサイズのプレートが提供。
- PT ヘッドには、電源 / コントロール用のベースからカメラまでのパッチケーブルが付属しています。
- シームレスなコントロールを実現する CV-MICRO-J2 コントローラーは、CV-PT-HEAD とセットで使用します。

CV-MICRO-J2

CV-PT-HEAD 本体



※カメラは別売りです。



CV503



CV506



CV566



CV568

解像度とフレームレート

1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60 (CV503, CV506, CV566, CV568 共通)
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60 (CV503, CV506, CV566, CV568 共通)
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60 (CV503, CV506, CV566, CV568 共通)

ビデオ出力コネクタ

3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	-	○	○	○
USB 3.0	-	-	-	-

レンズ (交換可能)

マウントタイプ	M12	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	3.6mm	3.6mm	3.6mm	4.4mm
水平 AOV (ストックレンズ)	72 °	72 °	72 °	84 °

その他

Genlock Sync	-	-	○	○
RS-485	○	○	○	○
UVC 1.5	-	-	-	-
オーディオ入力	○	○	○	○
IP 規格	-	-	-	-

ミニチュアカメラ共通 レンズオプション

レンズ	部品番号	説明と水平 AOV
互換性のある HD プライム レンズオプション (M12)	CV-4702.3-3MP	2.3mm, F2.2 3MPM12 レンズ ; 水平画角 = 126°
	CV-4703.6-3MP	3.6mm, F2.0 3MP M12 レンズ (標準装備) ; 水平画角 = 72°
	CV-4712.0-3MP	12.0mm, F1.8 3MPM12 レンズ ; 水平画角 = 33°
互換性のある HD バリフォーカル レンズオプション (M12)	CV-2812-3MP	2.8~12mm, F1.43MP バリフォーカル M12 レンズ ; 水平画角 = 108~30°



CV503-U3



CV503-WP



CV226

解像度とフレームレート

1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60 (CV503-U3, CV503-WP, CV226 共通)
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60 (CV503-U3, CV503-WP, CV226 共通)
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60 (CV503-U3, CV503-WP, CV226 共通)

ビデオ出力コネクタ

3G-SDI	-	○	○
HDMI	-	-	-
USB 3.0	○	-	-

レンズ (交換可能)

マウントタイプ	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	2.8mm	3.6mm	3.6mm
水平 AOV (ストックレンズ)	90 °	72 °	72 °

その他

Genlock Sync	-	-	-
RS-485	-	○	○
UVC 1.5	○	-	-
オーディオ入力	-	-	-
IP 規格	-	IP67	IP67

ミニチュアカメラ共通 マウントオプション



CVM-6



CVM-18



CVM-20