

CV344

コンパクト HD カメラ(3GSDI)

- 2.5 メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV346

コンパクト HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5 メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV366

Genlock 付き コンパクト HD カメラ(3GSDI & HDMI)

- 2.5 メガピクセルセンサー(1 / 2.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV368

Genlock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2 メガピクセルグローバルシャッターセンサー(1 / 1.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。



CV370 **NEW**

コンパクト POV カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- より大きな画素数と正方形の画素配列の 2.2 メガピクセル Sony センサー。
- 交換可能な CS & C レンズマウント(レンズ別売り)。
- NDI|HX3、HEVC、SRT、RTSP、MPEG-TS、その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート。
- カメラへの 1 本のケーブルで電源 (PoE)、ビデオ、オーディオ、およびリモート設定をコントロールできるオプション。
- 解像度 : 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- Visca over IP、NDI|Tools、RCP、カメラ・コントロールによるリモート調整、マッチング。



※レンズは別売りです。

**CV374** **NEW**

コンパクト 4K(UHD) カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- 8.5 メガピクセル 1/2.8 インチ Sony UHD ソリッドステートイメージセンサー。
- 交換可能な CS & C レンズマウント(レンズ別売り)。
- NDI|HX3、HEVC、SRT、RTSP、MPEG-TS、その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート。
- カメラへの 1 本のケーブルで電源 (PoE)、ビデオ、オーディオ、およびリモート設定をコントロールできるオプション。
- 解像度 : 3840x2160p、1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
- フレームレート 60、59.94、50、30、29.97、25fps
- Visca over IP、NDI|Tools、ソフトウェア GUI、RCP、カメラ・コントロール・ソフトウェアによるリモート調整マッチング。



※レンズは別売りです。

**CV380-CS**

コンパクト 4K30 カメラ (6GSDI & HDMI)

- 8.5 メガピクセルセンサー (1 / 2.5 インチ)。
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)。
- True-4K : 4096 x 2160p @ 30、29.97、25、24、23.98 fps
- Ultra-HD : 3840 x 2160p @ 30、29.97、25、24、23.98 fps
- HD (プログレッシブ / インターレース) : 1920 x 1080 および 1280 x 720p
- OSD メニューまたはカメラコントロールソフトウェアで設定可能。



※レンズは別売りです。

**CV355-30X-IP** **NEW**

コンパクト 30x カメラ (3GSDI, HDMI, IP)

- 8 メガピクセル (1/2.5 インチ) センサー 最大 1080p60fps。
- 30 倍光学ズーム (4.6~135mm) 68°水平 AOV 開始 - 12 倍デジタル。
- 3GSDI、HDMI、IP(HEVC) トリプルストリーム同時出力。
- 解像度 : 1920x1080p、1920x1080i & 1280x720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- イーサネット I/O は、1 本のケーブルでビデオ、コントロール、PoE に対応。
- パススルーによる RS232 および 3.5mm オーディオ入力。
- Visca over IP、Onvif、SRT 準拠。



※レンズは別売りです。



型番	CV344	CV346	CV366	CV368
				
	コンパクト HD カメラ (3GSDI)	コンパクト HD カメラ (HDMI & 3GSDI)	Genlock 付き コンパクト HD カメラ (3GSDI & HDMI)	Genlock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ (3GSDI & HDMI)
解像度とフレームレート				
4096x2160p (4K)	—	—	—	—
3840x2160p (UHD)	—	—	—	—
1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
ビデオ出力コネクタ				
6G-SDI	—	—	—	—
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	—	○	○	○
IP イーサネット	—	—	—	—
NDI HX	—	—	—	—
その他				
Genlock Sync	—	—	○	○
レンズマウント	CS/C	CS/C	CS/C	CS/C
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-485	○	○	○	○

型番	CV370	CV374	CV380-CS	CV355-30X-IP
				
	コンパクト POV カメラ (NDI HX3 & HDMI)	コンパクト 4K(UHD) カメラ (NDI HX3 & HDMI)	コンパクト 4K30 カメラ (6GSDI & HDMI)	コンパクト 30x カメラ (3GSDI, HDMI & IP)
解像度とフレームレート				
4096x2160p (4K)	—	—	24, 25, 29.97 & 30	—
3840x2160p (UHD)	—	—	24, 25, 29.97 & 30	—
1920x1080p (HD)	—	—	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	25, 29.97, 50 & 59.94
1920x1080i (HD)	—	—	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
1280x720p (HD)	—	—	50, 59.94 & 60	25, 29.97, 50 & 59.94
ビデオ出力コネクタ				
6G-SDI	—	—	○	—
3G-SDI	—	—	○	○
HDMI	○	○	○	○
IP イーサネット	○	○	—	○
NDI HX	○	○	—	—
その他				
Genlock Sync	—	—	—	—
レンズマウント	—	—	CS/C	()
オーディオ入力	—	—	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-485	—	—	○	○

CV346, CV344, CV366, CV368, CV370, CV374 レンズオプション

CS マウント バリフォーカルマニュアルフォーカスレンズ

型番	VS-M2812-4MP	VS-M550-5	VS-M660	VS-M880-A	CS1150-8MP	C1670-8MP
						
画素数	4MP	3MP	3MP	3MP	8MP	8MP
マウントタイプ	CS マウント	CS マウント	CS マウント	C マウント	CS マウント	C マウント
焦点距離	2.8～12mm	5～50mm	6～60mm	8～80mm	11～50mm	16～70mm
水平画角	110°～25°	55°～6°	50°～5°	38°～3° (1/3") 50°～5° (1/2")	約 45°～10°	約 30°～7°
アイリス	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)
絞り範囲	F1.4～閉じる	F1.4	F1.4	F1.4	F1.4～閉じる	F1.4～閉じる
最短撮影距離	0.3m	0.3m	0.3m	1.5m	0.8m	0.8m

CS マウント 固定プライムレンズ

型番	CS-2.8-10MP
	
画素数	10MP
マウントタイプ	----
焦点距離	2.8mm
水平画角	115° (1/3") 160° (1/1.8")
アイリス	手動アイリス
絞り範囲	F1.6
最短撮影距離	0.3m~∞

CV380-CS レンズオプション

4K CS マウント 8~12MP レンズ

型番	CS-2.8-10MP	CS-3.2-12MP	CS-3816-8MP	CS-5.0-12MP	CS1150-8MP	C1670-8MP
						
画素数	10MP	12MP	8MP	12MP	8MP	8MP
マウントタイプ	CS	CS	CS	CS	CS マウント	C マウント
焦点距離	2.8mm	3.2mm	3.8~16mm	5.0mm	11~50mm	16~70mm
水平画角	160°	131°	113°~30°	87°	約 45°~10°	約 30°~7°
アイリス	手動アイリス	固定	DC オート アイリス	固定	DC オート(4 ピン)	DC オート(4 ピン)
フォーカス	マニュアル	微調整	マニュアル	微調整	----	---
絞り範囲	F1.6	F2.0	F1.4	F2.0	F1.4~閉じる	F1.4~閉じる
最短撮影距離	0.3m	0.3m~∞	0.2m~∞	0.3m~∞	0.8m	0.8m

コンパクトカメラ共通
マウントオプション

CVM-6



CVM-18



CVM-20

