CV730-BK / WH

30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 8.5 メガピクセル UHD センサー(1 / 1.8 インチ)
- 水平画角 65°から始まる 30 倍光学ズーム(6.5mm～202mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(5～300°/ 秒)
- 12GSDI、HDMI2.0、USB3.0 および IP(SRT / HEVC)同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)

CV730-WH (White)　CV730-BK (Black)

CV630-NDI / NDIW

30x UHD30 NDI® PTZ カメラ

- 8.5 メガピクセル UHD センサー(1 / 2.5 インチ)
- 水平画角 70°から始まる 30 倍光学ズーム(4～135mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(毎秒 5～300°)
- 3GSDI、HDMI、NDI®| HX 同時出力
- NDI®| 5 が有効になり、NDI®| ツールとワークフローへのフルアクセスが可能。
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)

CV630-NDIW (White)　CV630-NDI (Black)

CV630-IP / IPW

30x UHD30 IP(HEVC) PTZ カメラ

- 8.5 メガピクセル UHD センサー(1 / 2.5 インチ)
- 水平画角 70°から始まる 30 倍光学ズーム(4～135mm)
- 340°のパンと 120°のチルト範囲、選択可能な遷移速度(毎秒 5～300°)
- 3GSDI、HDMI、および IP(SRT / HEVC)同時出力
- 3840x2160p(UHD)、1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- UHD60 および HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)

CV630-IPW (White)　CV630-IP (Black)

CV605-BK / WH

5x HD60 IP PTZ カメラ

- 2 メガピクセル HD センサー(1/3 インチ)
- 水平画角 85°から始まる 5 倍光学ズーム(3mm～15mm)
- 3GSDI と IP(HEVC / H.265 / H.264)の同時出力
- ワンケーブルからカメラへのオプション設定(電源、ビデオ、オーディオ、コントロール)
- 1920x1080p(HD)、1920x1080i(HD)、1280x720p
- HD60 までの 59.94、50、29.97、25fps オプション
- 3.5mmTRS ステレオオーディオオーバー I / O ケーブル(マイク / ライン)

CV605-WH (White)　CV605-BK (Black)

CV605-U3/U3W

USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ

- 2 メガピクセルフル HD センサー(1 / 2.8 インチ)
- 5 倍光学ズーム(3～15mm)
- フル HD 解像度:1920x1080p から最大 60fps、1920x1080i および 1280x720p
- USB-C(USB3.0 / 2.0)HDMI および IP(H.265 / H.264)または RJ45 経由の RS232
- イーサネット IP は、1 本の Cat ケーブルでビデオ、オーディオ、制御、および PoE をサポート
- 制御オプション:ズーム(認定済み)、Web 経由のソフトウェア GUI、UVC1.5、OBS Studio プラグインとドキュメント、IR リモート、Marshall VS-PTC-200(RS232)&VS-PTC-IP(IP /RS232)
- 3.5mm オーディオリニア入力(AAC、MP3、G.711A 圧縮)

CV605-U3W (White)

CV605-U3 (Black)

HDMI | IP H.265 HEVC | PoE++ | IP H.264 | USB 2.0 USB 3.0 | RS-232 CONTROL | TRS AUDIO

VS-PTC-IP

PTZ IP カメラコントローラー

- 複数のプロトコルのミックスアンドマッチセットアップ(IP、RS232 および RS422)
- スムーズなパン、チルト、ズームをジョイスティックにより、簡単な操作とコントロールが可能。
- ズーム用の同時ロッカースイッチ(ワイドショットから望遠)
- 手動アイリス / シャッター、ホワイトバランス、カラー、フォーカス専用のダイヤル。
- パン、チルト、フォーカスのスピードダイヤル調整機能。
- Marshall 製 PTZ およびズームカメラのコントロール。

VS-PTC-200

コンパクト PTZ カメラコントローラー

- 4D ジョイスティックは、パン / チルト / ズーム / フォーカスを同時に行うことができます。
- スムーズなパン、チルト、ズームをジョイスティックにより、簡単な操作とコントロールが可能。
- 明るさ、バックライト、ミラー / フリップ、キャプチャのワンボタン調整。
- 全二重 RS422 および RS232 通信インターフェース
- コンパクトなデザイン - 寸法 L199.9 x W119.9 x 103.1(mm)
- Marshall 製 PTZ およびズームカメラをコントロール。

型番	CV730-BK/WH	CV630-NDI/NDIW	CV630-IP/IPW
	30x UHD60 IP(HEVC) PTZ カメラ	30x UHD30 NDI® PTZ カメラ	30x UHD30 IP(HEVC) PTZ カメラ
解像度とフレームレート			
3840x2160p (UHD)	25, 29.97, 50, 59.94 & 60	25 & 29.97	25 & 29.97
1920x1080p (HD)	25, 29.97, 50 & 59.94	25, 29.97, 50 & 59.94	25, 29.97, 50 & 59.94
1920x1080i (HD)	50 & 59.94	50 & 59.94	50 & 59.94
1280x720p (HD)	25, 29.97, 50 & 59.94	25, 29.97, 50 & 59.94	25, 29.97, 50 & 59.94
ビデオ出力コネクタ			
12G-SDI	○	—	—
3G-SDI	○	○	○
HDMI	○	○	○
IP イーサネット	○	—	○
NDI HX	—	○	—
レンズ			
焦点距離	6.5 ～ 202mm	4.6 ～ 135mm	4.6 ～ 135mm
光学ズーム比	30 倍	30 倍	30 倍
デジタルズーム比	12 倍	12 倍	12 倍
画角	65º(ワイド)～(テレ)	70º(ワイド)～(テレ)	70º(ワイド)～(テレ)
その他			
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-422	○	○	○
RS-232	○	○	○
タリー	○	○	○

型番	CV605-BK/WH	CV605-U3/U3W
	5x HD60 IP PTZ カメラ	USB-C、HDMI、IP 付き 5X PTZ HD カメラ
解像度とフレームレート		
3840x2160p (UHD)	—	—
1920x1080p (HD)	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
1280x720p (HD)	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60-
ビデオ出力コネクタ		
12G-SDI	—	—
3G-SDI	○	—
HDMI	—	○
IP イーサネット	○	○
USB 2.0/3.0	—	○
レンズ		
焦点距離	3 ～ 15mm	3 ～ 15mm
光学ズーム比	5 倍	5 倍
デジタルズーム比	10 倍	10 倍
画角	85º(ワイド)～(テレ)	85º(ワイド)～(テレ)
その他		
オーディオ入力	3.5mm ステレオ	3.5mm ステレオ
RS-422	—	—
RS-232	○	○
タリー	—	—