

CV504 **NEW**

マイクロ POV カメラ(3GSDI)

- 正方形画素配列の 2.2 メガピクセル Sony センサー。
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm - 85°水平 AOV が付属。
- 3GSDI(BNC)10 ビット、4:2:2、BT.709、リモートアジャスト&マッチ機能付き。
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度を選択可能。
- フレームレート 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- CV-RCP-V2、カメラコントロールソフトウェアおよび / または様々なサードパーティソースによるコントロール。
- PC 経由でファームウェアのアップグレードが可能なマイクロ USB ポート。
- OSD メニュージョイスティック、RS485、AUDIO、電源用ロック付きヒロセケーブル(付属)。



CV504-WP **NEW**

全天候型マイクロカメラ(3GSDI)

- 正方形画素配列とより大きな画素を備えた 2.2 メガピクセル Sony センサー。
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm - 85° 水平 AOV レンズが付属。
- BNC、RS485、電源への 10 フィート (3 メートル) 耐候性 IP67 ブレークアウトケーブル。
- 3GSDI (10 ビット、4:2:2、BT.709) の信頼性とリモート調整およびマッチング機能。
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度が利用可能。
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- CV-RCP-V2、カメラコントロールソフトウェア、サードパーティソースを介したリモート調整およびマッチング。



CV503-WP

全天候型ミニチュア HD カメラ(3GSDI)

- 2.5 メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 3メートルのブレークアウトケーブルによる耐候性 IP67 保護。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平 画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p、1920 x 1080i、および 1280 x 720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV503-U3

ミニチュア USB3.0 カメラ(USB3.0)

- 2.5 メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平 画角 72°)。
- つまみネジロック機能を備えた 2メートルの USB3.0 ケーブル (ビデオ / 電源)のロック。
- Marshall 製 CVM-5 モニターマウント / スタンドが付属しています。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p、1920 x 1080i、および 1280 x 720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98 fps
- UVC1.5 ソフトコーデックを介したリモート調整 / 照合。



CV506

ミニチュア HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- 滑らかな仕上げとリアコネクタ保護ウィングを備えた耐久性のあるビルド。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV566

Genlock SYNC 付き ミニチュア HD カメラ(HDMI & 3GSDI)

- 2.5メガピクセルセンサー(1 / 2.86 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- 交換可能な M12 レンズマウント (標準装備 3.6mm レンズを含む) (水平画角 72°)。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- RS485(Visca)または OSD メニューを介したリモート調整ジョイスティック。
- 専用カメラコントロールソフトを HP より無料でダウンロードできます。



CV568

Genlock 付き ミニチュアグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2メガピクセルグローバルシャッターセンサー(1 / 1.8 インチ)
- Genlock は Tri-Level Genlock Sync を採用。
- フル HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, および 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- 交換可能な M12 レンズ...4.4mm(水平画角 84°)標準
- Tri-Level Sync を備えた HDMI と 3GSDI の同時出力









CV228 NEW

全天候型 HD リップスティックカメラ

- 2.5メガピクセル(1/2.8 インチ)センサー(4:2:2 カラー)。
- 交換可能な 4.0mm レンズ - 85°C 水平 AOV。
- BNC(3GSDI)、RS485、12V 電源ロック付き 3m ブレイクアウトケーブル。
- IP67 キャップ付き交換可能 M12 レンズには、純正 4 mm レンズ (85°水平 AOV)を含みます。
- IP67 準拠の耐候性ハウジング、水深約 3 m まで数時間水没可能。
- フル HD 解像度 : 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p
- フレームレート 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25fps
- RS485(Visca)または OSD メニュー・ジョイスティックでリモート調整可能。



型番	CV504	CV504-WP	CV503-WP	CV503-U3
				
	マイクロ POV カメラ (3GSDI)	全天候型マイクロ POV カメラ (3GSDI)	全天候型ミニチュア HD カメラ (3GSDI)	ミニチュア USB3.0 カメラ (USB3.0)
解像度とフレームレート				
1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
ビデオ出カコネクタ				
3G-SDI	○	○	○	—
HDMI	—	—	—	—
USB 3.0	—	—	—	○
レンズ(交換可能)				
マウントタイプ	M12	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	4mm	4mm	3.6mm	2.8mm
水平 AOV (ストックレンズ)	85 °	85 °	72 °	90 °
その他				
Genlock Sync	—	—	—	—
RS-485	○	○	○	—
UVC 1.5	—	—	—	○
オーディオ入力	○	—	—	—
IP 規格	—	IP67	IP67	—

型番	CV506	CV566	CV568	CV228
				
	ミニチュア HD カメラ (HDMI & 3GSDI)	Genlock SYNC 付き ミニチュア HD カメラ (HDMI & 3GSDI)	Genlock 付き ミニチュアグローブ(リッシャー)カメラ (3GSDI & HDMI)	全天候型 HD リップスティックカメラ
解像度とフレームレート				
1920x1080p (HD)	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
1920x1080i (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60
1280x720p (HD)	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	50, 59.94 & 60	25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60
ビデオ出カコネクタ				
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	○	○	○	—
USB 3.0	—	—	—	—
レンズ(交換可能)				
マウントタイプ	M12	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	3.6mm	3.6mm	4.4mm	3.6mm
水平 AOV (ストックレンズ)	72 °	72 °	84 °	72 °
その他				
Genlock Sync	—	○	○	—
RS-485	○	○	○	○
UVC 1.5	—	—	—	—
オーディオ入力	○	○	○	—
IP 規格	—	—	—	IP67

CV-RCP-V2 NEW

タッチスクリーン RCP マルチカメラコントロール

- 微調整ノブを備えた大型 5 インチタッチスクリーン。
- OSD メニューを使用せずに POV カメラを直接調整してマッチングさせます。
- 一般的な 3 ピン XLR ケーブルにより、ケーブル長は最大 300 m まで可能。
- 1 つの RCP (CCU) から最大 7 台のカメラをコントロール。
- 耐久性を高める頑丈なアルミニウム合金エンクロージャ (制御基板ブラケット)。
- Marshall POV カメラの優先コントロール (CV500 シリーズ、CV300 シリーズ)。



CV-PT-HEAD-J2 set

マイクロパンチルトヘッド コントローラー

- スムーズな同時パン & チルト動作。
- 350°水平パン範囲、360°垂直チルト範囲。
- Marshall 製コンパクトカメラで使用できる、耐久性のある IP65 耐候性ボディ。
- 標準 1 / 4"-20 マウント アクセス、複数のサイズのプレートが提供。
- PT ヘッドには、電源 / コントロール用のベースからカメラまでのパッチケーブルが付属しています。
- シームレスなコントロールを実現する CV-MICRO-J2 コントローラーは、CV-PT-HEAD とセットで使用します。

CV-MICRO-J2



CV-PT-HEAD 本体

※カメラは別売りです。

ミニチュアカメラ共通 レンズオプション

レンズ	部品番号	説明と水平 AOV
互換性のある HD プライム レンズオプション(M12)	CV-4702.3-3MP	2.3mm、F2.2 3MPM12 レンズ ; 水平画角 =126°
	CV-4703.6-3MP	3.6mm、F2.0 3MP M12 レンズ(標準装備); 水平画角 =72°
	CV-4712.0-3MP	12.0mm、F1.8 3MPM12 レンズ ; 水平画角 =33°
互換性のある HD パリフォーカル レンズオプション(M12)	CV-2812-3MP	2.8~12mm、F1.43MP パリフォーカル M12 レンズ ; 水平画角 =108~30°

ミニチュアカメラ共通 マウントオプション

CVM-6



CVM-18



CVM-20

