

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV568

Genlock 付き ミニチュアグローバル
シャッターカメラ(3GSDI & HDMI)



GLOBAL
CMOS sensor

GENLOCK
Tri-Level Sync

TRS AUDIO

3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

グローバルシャッターおよび Genlock シンク機能を備えたミニチュア HD カメラ。

25%大きいピクセルと交換可能な M12 レンズマウント(4.4mm-84°が付属)を備えた、印象的な 1 / 1.8 インチの Sony グローバルセンサーを中心に構築されています。ミニチュアカメララインナップの中で最も高性能な POV カメラです。

特長

- Sony 1/1.8 インチ Exmor グローバルセンサー
- 物理ピクセルサイズが 25%大きい 3.2MP
- HDMI と 3GSDI の同時出力
- 交換可能な M12 レンズ…4.4mm(水平画角 84°)が付属
- Tri-Level Sync を備えたグローバルシャッター (Genlock)
- SMPTE424M(2.97Gbps)-3GSDI :
1920x1080p @ 50, 59.94, 60fps
- SMPTE292M(1.485Gbps)-HDSDI :
1920x1080p @ 23.97, 24, 25, 29.97, 30fps
1920x1080i @ 50, 59.94, 60fps
1280x720p @ 50, 59.94, 60fps
- IR 波長をキャプチャする機能を備えた低光感度 (0.05 ルクス)
- イメージミラー / フリップ、デジタルズーム、デジタルレイメージスタビライザー
- 2.5V マイクバイアスのマイク / ラインレベル入力
- ファームウェアアップデートとして提供されるカラーマトリックス(近日公開)
- 環境温度: -10°C ~ 50°C
- 消費電力: 6W

Marshall

BROADCAST & PRO AV

Marshall社 国内販売元

 株式会社 M&Inext

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail: contact@minext.jp

<http://marshall-japan.com/>