

# Marshall

BROADCAST & PRO AV

## CV605-BK CV605-WH

5X HD60 IP PTZ カメラ



CV605-WH



CV605-BK

3GSDI

PoE

RS-232 CONTROL

TRS AUDIO

IP H.264 STREAMING

IP H.265 HEVC

5X OPTICAL ZOOM

CV605 5X 光学ズーム 3GSDI カメラは、プロ仕様のグレード 2 メガピクセルセンサーを利用して、広角 85°から最大 1920x1080p の解像度で 60fps の鮮明な HD ビデオをキャプチャします。複数の利用可能な出力には、3GSDI および IP (H.265 / H.264) が含まれます。Marshall のシンプルなデザインと使いやすさにより、このカメラはさまざまな放送およびプロの A/V アプリケーション向けの手頃な価格のカメラになっています。CV605-BK/WH は、1 本のイーサネット (CAT) ケーブルを使用して電力、ビデオ、オーディオ、および IP を介した制御を行う、1 本のケーブルからカメラへのセットアップでセットアップできます。

## 特長

- 2 メガピクセル (HD) センサー
- 5 倍光学ズーム (3~15mm) ... 85° AOV から開始。
- HD 解像度：1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
- 解像度 / フレームレートの選択：  
1920x1080p：60/59.94/50/30/29.97/25fps  
1920x1080i：60/59.94/50fps  
1280x720p：60/59.94/50/30/29.97/25fps
- 困難な環境向けの 0.5Lux (F1.8) の低照明能力。
- RJ45 経由の RS232 を使用した 3G-SDI (BNC) および IP (H.265 / H.264)。
- Ethernet IP は、1 本の Cat ケーブルでビデオ、オーディオ、制御、および PoE (IEEE802.3af) をサポートします。
- 制御オプション：IR リモート、GUI、VS-PTC-200 (RS232 / RS422)、VS-PTC-IP (IP / RS232 / RS422) またはカスタム。
- 3.5mm オーディオ (ラインまたはマイクレベル) 入力 (AAC、MP3、G.711A 圧縮)



## マウントアクセサリ

- CV605-WM  
CV605 シリーズカメラ用ウォールマウント (黒)
- CV605-WMW  
CV605 シリーズカメラ用ウォールマウント (白)
- CV605-CM  
CV605 シリーズカメラ用天井マウント

## Marshall

BROADCAST & PRO AV

Marshall社 国内販売元

 株式会社 M&Inext

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

Tel: 045-415-0203 Fax: 045-415-0255

E-mail: [contact@minext.jp](mailto:contact@minext.jp)

<http://marshall-japan.com/>