

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV570

ミニチュア POV カメラ (NDI HX3 & HDMI)

- より大きなピクセルと正方形ピクセル配列の 220 万画素 Sony センサー
- 交換可能な M12 レンズマウントには、4.0mm - 85° H.AOV レンズが付属
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS およびその他の IP ストリーミングコーデック用の HDMI + ネットワーク対応
- 1920x1080p, 1920x1080i & 1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps



NDI.HX3

HDMI

SRT
READYIP H.265
HEVC

PoE

LENS
OPTIONSRS-485
CONTROL

CV574

ミニチュア UHD カメラ (NDI HX3 & HDMI)

- 8.5 メガピクセル 1/2.8" Sony 固体イメージセンサー
- 交換可能な M12 レンズマウントには 4.0mm - 85° H.AOV レンズ
- 3840x2160p, 1920x1080p, 1920x1080i & 1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25fps
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS およびその他の IP ストリーミングコーデック用の HDMI + ネットワーク対応



ULTRA HD

NDI.HX3

HDMI

SRT
READYIP H.265
HEVC

PoE

LENS
OPTIONSRS-485
CONTROL

CV566

マイクロ Genlock カメラ (3GSDI & HDMI)

- 2.5 メガピクセル (1/2.86 インチ) センサー (4:2:2 カラー)
- Tri-Level Sync (Genlock) により、素早くスムーズな切り替えが可能
- 交換可能な M12 レンズマウントには、純正 4.0mm レンズ (85°AOV) が付属
- HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- カラーマトリックス機能 : スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONSRS-485
CONTROL

TRS AUDIO

GENLOCK
Tri-Level Sync

CV568

Genlock 付き ミニチュアグローバルシャッターカメラ (3GSDI & HDMI)

- 3.2 メガピクセル (1/1.8 インチ) グローバルシャッターセンサー
- Tri-Level Sync (Genlock) により、素早くスムーズな切り替えが可能
- HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- 交換可能な M12 レンズ - 4.4mm (84° AOV) 標準
- カラーマトリックス機能 : スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONSRS-485
CONTROL

TRS AUDIO

GLOBAL
CMOS sensorGENLOCK
Tri-Level Sync

CV508

マイクロ POV カメラ (HDMI & 3GSDI)

- 2.2 メガピクセル Sony センサー、正方形画素配列、大型画素
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm 付属 - 85°水平 AOV
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度を選択可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- OSD メニュージョイスティック、RS485、AUDIO、電源用ロック付き ヒロセケーブル(付属)。



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

CV504

ミニチュア フル HD カメラ (3GSDI)

- 2.2 メガピクセル Sony センサー、スクエアピクセルアレイ搭載
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm 付属 - 85°水平 AOV
- 3GSDI (BNC) 10bit、4:2:2、BT.709、リモートアジャスト&マッチ
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度を選択可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- OSD メニュージョイスティック、RS485、AUDIO、電源用ロック付き ヒロセケーブル(付属)。



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

CV504-WP

全天候型 マイクロカメラ (3GSDI)

- 2.2 メガピクセルの Sony センサー、正方形ピクセル配列、より大きなピクセルはソリッドステートイメージセンサーを搭載
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm - 85° H.AOV レンズ付属
- 3m の耐候性 IP67 ブレークアウトケーブルから BNC、RS485、電源
- 3GSDI (10 ビット、4:2:2、BT.709) の信頼性、リモートアジャスト&マッチ機能
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

IP67 WEATHER
PROOF

CV504WP-NDF

CV504-WP 用 ND フィルターセット
(3 種パック ND4、ND16、ND64)



CV228

全天候型 HD リップスティックカメラ

- フルサイズの 3G/HDSDI (BNC) ビデオ出力
- 2.5 メガピクセル (1/2.8 インチ) センサー (4:2:2 カラー)
- 水平視野角 85°の交換可能な 4.0mm レンズ
- BNC (3GSDI)、RS485、ロック付き 12V 電源付き 3m ブレークアウトケーブル
- IP67 定格の耐候性ハウジング ; 最大約 3m の水中に数時間水没可能
- フル HD 解像度 : 1920x1080p、1920x1080i & 1280x720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25fps



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

IP67 WEATHER
PROOF

CV228-NDF

CV228 用 ND フィルターセット
(3 種パック ND4、ND16、ND64)



型番	CV570	CV574	CV566	CV568
				
	ミニチュア POV カメラ (NDI HX3, HDMI)	ミニチュア UHD カメラ (NDI HX3, HDMI)	Genlock SYNC 付き ミニチュア HD カメラ (HDMI & 3GSDI)	Genlock 付き ミニチュアグローバルシャッターカメラ (3GSDI & HDMI)
解像度とフレームレート				
3840x2160p	—	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	—	—
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
ビデオ出力コネクタ				
3G-SDI	■ ■	■ ■	○	○
HDMI	○	○	○	○
NDI HX3	○	○	—	—
レンズ(交換可能)				
マウントタイプ	M12	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	4.0mm	4.0mm	3.6mm	4.4mm
水平 AOV (ストックレンズ)	85 °	85 °	72 °	84 °
その他				
Genlock Sync	—	—	○	○
RS-485	○	○	○	○
UVC 1.5	■ ■	■ ■	—	—
オーディオ入力	■ ■	■ ■	○	○
IP 規格	○	○	—	—

型番	CV504	CV508	CV504-WP	CV228
				
	マイクロ POV カメラ (3GSDI)	マイクロ POV カメラ (HDMI, 3GSDI)	全天候型マイクロ POV カメラ (3GSDI)	全天候型 HD リップスティックカメラ
解像度とフレームレート				
1920x1080p (HD)	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
1920x1080i (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50
1280x720p (HD)	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98	60, 59.94, 50	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
ビデオ出力コネクタ				
3G-SDI	○	○	○	○
HDMI	—	○	—	—
NDI HX3	—	—	—	—
レンズ(交換可能)				
マウントタイプ	M12	M12	M12	M12
焦点距離 (ストックレンズ)	4mm	4.0mm	4mm	3.6mm
水平 AOV (ストックレンズ)	85 °	85 °	85 °	72 °
その他				
Genlock Sync	—	—	—	—
RS-485	○	○	○	○
UVC 1.5	—	■ ■	—	—
オーディオ入力	○	○	—	—
IP 規格	—	■ ■	IP67	IP67