

V-702W

7 型 2 連ラックモニター、波形付き(3U ラックマウント型)

- Full HD 対角 7 型の明るいディスプレイ ×2。
- 優れた視野角、複数の分析機能内蔵。
- フライバック、コントロールルーム、中継車などに最適。
- フロントパネルコントロールにより、すべての機能にアクセス可能。
- 波形、ベクトルスコープなど。フルスクリーンまたはオーバーレイ。
- 複数の HDR とログ機能、ユーザー LUT。
- デュアル入力タイプ：ループスルー接続による 3G SDI、HDMI。
- チルトマウント。最適な表示またはリアパネルへのアクセス用に調整可能。
- 内蔵ステレオ音声をモニターできるヘッドフォン端子。
- イーサネット経由でリモートコントロール可能。



ML-702-V2

7 型 2 連ラック 3RU モニター(3G-SDI、HDMI、コンポジット)

- デュアル 7 型、解像度 1920 x 1200、標準輝度 420 cd/m²、コントラスト 1200:1
- 各スクリーンは SDI、HDMI、CVBS(アナログ音声付き)入力に対応し、すべてループ出力付き。
- SDI は最大 3G レベル A、HDMI は最大 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p30 に対応。
- 主な特徴：2 バードオーディオオーバーレイ、コンパクトサイズ、傾斜ラックマウント、デュアル電源入力、フロントパネルコントロールとイーサネットコントロール、視野角の広い明るいディスプレイ、4 つのユーザー定義ファンクションボタン、フロントパネルのヘッドフォン端子、オンスクリーンタリーボーダー、ヒストグラム、マーカー、フォーカスピーキングなど。



ML-530

5 型 3 連ラックモニター(2U ラックマウント型)

- 3 画面、素晴らしい画像、素晴らしい価格。
- ワイドアスペクト、対角 5 型 ×3
- フライバック、コントロールルーム、中継車などに最適。
- フロントパネルコントロールですべての機能にアクセス可能。
- 3 色のオンスクリーンタリーライト(赤、緑、黄)。
- 複数の入力端子、すべてループスルー接続 3GSDI(HDSOI、SDI)、HDMI。
- セーフエリアとセンターマーカー。
- 2 つのユーザーショートカット ファンクションボタン。
- チルトマウント。最適な表示とバックパネルへのアクセス用に調整可能。
- 内蔵ステレオ音声をモニターできるヘッドフォン端子。



ML-454-V2

4.5 型 4 連ラックモニター

- 高解像度 1280 x 720 の明るくカラフルなディスプレイ、各画面で妥協のない入力選択が可能。
- デジタル入力：HDMI、3GSDI
- 高さ 2RU(3.5 インチ)のマルチスクリーン。
- スリムでコンパクトなパネル - 奥行きわずか 1.4 インチ。
- 優れた軸外性能を備えた明るい画面。
- 17 インチ クアッド ディスプレイの画像あたりのピクセル数のほぼ 2 倍。
- 優れた電力効率。
- SDI および CVBS 入力にはアクティブループスルー出力があります。
- 画面上の 3 色のタリー。



型番	V-702W	ML-702-V2	ML-503	ML-454-V2
				
	7型 2連ラックモニター、波形付き(3Uラックマウント型)	7型 2連ラック 3RU モニター(3G-SDI, HDMI, コンボジット)	5インチ 3連ラックモニター(2Uラックマウント型)	4.5 インチ 4 連ラックモニター
パネル数	2	2	3	4
画面	2 連、7 型	2 連、7 型 対角、高さ 3RU	3 連、5 型 対角、高さ 2RU	4.5 インチ スクリーン、ラックマウント、高さ 2RU (3.5 インチ)
解像度 (ピクセル)	1920×1080	1920×1200	1920×1080	1280 x 720
アスペクト比	16:9	16:10	16:9	16:9
視野角	160° / 160° (水平 / 垂直)	160° / 160° (水平 / 垂直)	170° / 170° (水平 / 垂直)	80°/80°(L/R)、80°/80°(U/D)
輝度 (単位: cd/m2)	450	420	460	500
コントラスト比	----	1200:1	1100:1	1000:1
バックライトタイプ	LED	----	----	LED(調整可)
映像入力	----	デジタル: ループ出力付き 3G-SDI (SMPTE-292M、259M、424M に準拠) ループ出力付き HDMI 2.0 アナログ: CVBS (コンボジット) ループ出力 (RCA タイプ) アナログステレオオーディオ (RCA タイプ)	非リクロッキングループスルー付き 3GSDI およびループスルー付き HDMI (パネルごと)	3G-SDI×4、HDMI×4、CVBS×4 ビデオループアウト: 3G-SDI×4、CVBS×4
対応する 入力フォーマット	SDI: 1080p 50/59.94/60 1080p 29.97/25/24/23.98 1080PsF 24/23.98 1080i/ 50/59.94/60 720p 50 /59.94/60 576i 50、480i 59.94 1080p 50/59.94/60 1080p 29.97 /25/24/23.98 HDMI: 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94 576i 50、480i 59.94	SDI / HDSDI / 3G SDI: 525i 59.94 / 625i 50 720p 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i 50, 59.94, 60 HDMI : 480i, 480p 59.94 / 576i, 576p 50 720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080i 50, 59.94, 60 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 3840/4096 23.98, 24, 25, 29.97, 30p CVBS: 480i 59.94 / 576i 50	SDI / HDSDI / 3G SDI: 1080p 50/59.94/60 1080p 29.97/25/24/23.98 1080PsF 24/23.98 1080i/ 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576i 50、480i 59.94 HDMI : 1080p 50/59.94/60 1080p 29.97/25/24/23.98 1080PsF 24/23.98 1080i/ 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576i 50、480i 59.94	----
音声入力	----	----	----	HDMI および SDI エンベデッド オーディオをサポートし、RCA ジャックは CVBS 入力用のアナログ オーディオを受け入れ
音声出力	ヘッドフォンジャック、3.5mm ミニフォン	----	SDI、HDMI x3 からのディエンベデッド	フロントパネル 3.5mm ステレオヘッドフォンジャック
コントロール入力	----	イーサネットコントロール用 RJ-45 GPI タリールールコントロール用 D-Sub 9 ピン ミニ USB サービスポート	----	----
電源	付属	12V DC @ 1.6A(12~24V DC 範囲) XLR 4 ピン または 5.5mm x 2.1mm プッシュイン同軸ジャック経由	12V DC 1.5 アンペア未満 (標準) デュアルタイプ : 5.5 mm 同軸および 3 ピン XLR	5.5mm x 2.1mm ロッキング同軸ジャック経由で公称 12 ボルト DC @ 2 アンペア (10V ~ 24V 範囲)
寸法 / 重量	W482.6 x H134.62 x D30.48mm / 2.32kg	W481.9 x H133.5 x D53.4 mm / 2.27 kg	W482.6 x H88.9 x D30.48mm / 2.32kg	W482.5 x H84 x D35.8mm / 1.6kg