CV370

コンパクト POV カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- より大きなピクセルと正方形ピクセル配列の 220 万画素 Sony センサー
- NDI|HX3、HEVC、SRT、RTSP、MPEG-TS、その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート
- 電源(PoE)、ビデオ、オーディオ、& リモート設定コントロール用のカメラへの 1 ケーブルオプション
- 解像度：1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
- フレームレート：60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps
- 交換可能な CS&C レンズマウント(レンズ別売り)

※レンズは別売りです。

NDI|HX3 | HDMI | SRT READY | IP H.265 HEVC | PoE | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL

CV374

コンパクト 4K カメラ (NDI|HX3 & HDMI)

- 8.5 メガピクセル 1/2.8 インチ Sony UHD ソリッドステートイメージセンサー
- NDI|HX3、HEVC、SRT、RTSP、MPEG-TS、その他の IP ストリーミングコーデックに対応する HDMI + ネットワークサポート
- カメラケーブル 1 本で電源、ビデオ、オーディオ、リモート設定コントロール
- 解像度：3840x2160p, 1920x1080p, 1920x1080i & 1280x720p
- フレームレート：60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25fps
- 交換可能な CS&C レンズマウント(レンズ別売り)

※レンズは別売りです。

ULTRA HD | NDI|HX3 | HDMI | SRT READY | IP H.265 HEVC | PoE | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL

CV420e

コンパクト 4K60 ストリームカメラ (IP, HDMI, USB)

- Sony 製 1/1.8 インチ 4K センサー
- 920 万画素の大画素サイズ
- 100°H.AOV (曲率なし) の 4.5mm レンズ+12 倍クリアデジタルズーム
- FOV 調整用 UHD センサー内の HD 画像で ePTZ を操作可能
- USB + HDMI または IP + HDMI のビデオ出力オプション
- ビデオ出力：最大 3840x2160p(60fps), 1080p, 1080i, 720p
- 複数の IP 同時ストリーム(HEVC + 2x H.264)
- 低照度感度(0.05 Lux)およびワイドダイナミックレンジ

BARCO | ULTRA HD | NDI|HX3 | HDMI | SRT READY | PoE | USB 3.0 | TRS AUDIO | IP H.265 HEVC

CV420Ne

コンパクト 4K60 ストリームカメラ (NDI HX3, HDMI, USB)

- Sony 製 1/1.8 インチ 4K センサー
- 920 万画素の大画素サイズ
- 100°H.AOV (曲率なし) の 4.5mm レンズ+12 倍クリアデジタルズーム
- 保存可能なプリセットを備えた UHD センサー内の HD 画像で ePTZ を操作可能
- ビデオ出力：最大 3840x2160p(60fps), 1080p, 1080i, 720p
- 低照度感度(0.05 Lux)、ワイドダイナミックレンジ。

BARCO | ULTRA HD | NDI|HX3 | HDMI | SRT READY | PoE | USB 3.0 | TRS AUDIO | IP H.265 HEVC

CV366

コンパクト Genlock カメラ(3GSDI & HDMI)

- 2.5 メガピクセル(1/2.8 インチ)センサー(4:2:2 カラー)
- 迅速かつシームレスなトランジションのための Tri-Level Genlock Sync
- HD 解像度：1920 x 1080p、1920 x 1080i、1280 x 720p
- フレームレート：60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98 fps
- カラーマトリックス機能：カラーマトリックス機能：スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)

※レンズは別売りです。

3GSDI | HDMI | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL | TRS AUDIO | GENLOCK Tri-Level Sync

CV368

Genlock 付き コンパクトグローバルシャッターカメラ(3GSDI & HDMI)

- 3.2 メガピクセル(1/1.8 インチ)グローバルシャッターセンサー
- Tri-Level Sync (Genlock) により、素早くスムーズな切り替えが可能
- HD 解像度：1920 x 1080p、1920 x 1080i、1280 x 720p
- フレームレート：60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98 fps
- カラーマトリックス機能： カラーマトリックス機能：スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ
- 交換可能な CS / C レンズマウント(レンズ別売り)

※レンズは別売りです。

3GSDI | HDMI | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL | TRS AUDIO | GLOBAL CMOS sensor | GENLOCK Tri-Level Sync

CV348

コンパクト POV カメラ (3G/HD-SDI)

- 220 万画素(1/2.8 インチ)16:9 HD カラーパフォーマンス
- CS/C レンズマウント付き高耐久性ボディ(レンズ別売)
- 3GSDI(BT.709、4.2.2、10bit)出力
- インターレース / プログレッシブ解像度：1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
- すべてのフォーマットに対応するフレームレート：60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- カメラコントロールソフトウェアによる遠隔調整およびマッチング

※レンズは別売りです。

3GSDI | HDMI | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL | TRS AUDIO

CV380-CS

コンパクト 4K30 カメラ (6GSDI & HDMI)

- 6G-SDI(シングル BNC)および HDMI 1.4 出力
- 8.5 メガピクセル(1/2.5 インチ)センサー(4:2:2)
- バリフォーカルレンズまたは固定レンズ用 CS/C マウント (レンズ別売り)
- True-4K：4096 x 2160p @ 30、29.97、25、24、23.98 fps
- Ultra-HD：3840 x 2160p @ 30、29.97、25、24、23.98 fps
- HD (プログレッシブ): 1080p / 720p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- HD (インターレース): 1920 x 1080i @ 60, 59.94, 50 fps

4K ULTRA HD

※レンズは別売りです。

6GSDI | TRUE4K | ULTRA HD | HDMI | LENS OPTIONS | RS-485 CONTROL | TRS AUDIO

CV355-27X-ND3 NEW

27X ズームカメラ NDI® HX

- 8.5 メガピクセル(1/2.5 型)FHD センサー
- 27 倍光学ズーム(5.56 ～ 150.29mm)＆12 倍デジタルズーム
- HOV 広角 / 望遠：68° / 3.2°
- 解像度とフレームレート：1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 fps, 1080i 60/59.94/50 fps, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 fps
- NDI HX2 および HX3 に対応
- NDI/IP、3G/HD-SDI、HDMI の同時出力

OPTICAL ZOOM | 3GSDI | HDMI | IP H.265/HEVC STREAMING | PoE | RS-485 CONTROL | SRT READY

CV355-30X-NDI

25X ズームカメラ NDI® HX

- 8 メガピクセル(1/2.5 インチ)HD センサー。
- 25 倍ズーム(4.8 ～ 120.5mm) - 68° AOV
- 最大 1920x1080 および 1280x720p
- フレームレート：59.94/50/29.97/25fps
- NDI®|HX2、3G/HDSDI、HDMI 2.0 同時出力
- イーサネット I/O は単一ケーブルで映像、制御、音声、PoE に対応
- パススルーによる RS232 および 3.5mm 音声入力

3GSDI | HDMI | NDI HX3 | PoE | RS-485 CONTROL

CV355-27X-IP NEW

27X IP ボックスカメラ

- 8 メガピクセル(1/2.5 インチ)HD センサー
- 27 倍光学ズーム(5.5~150mm) - 60° AOV
- 最大 3840x2160p, 1920x1080p and 1280x720p
- フレームレート：60/59.94/50/30/29.97/25fps
- IP フォーマット：SRT, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP
- IP(HEVC/SRT)および HDMI 同時出力
- イーサネット I/O は単一ケーブルで映像、制御、音声、PoE に対応
- パススルー付き RS232 および 3.5mm 音声入力

3GSDI | HDMI | IP H.264 STREAMING | IP H.265/HEVC STREAMING | PoE | RS-485 CONTROL | SRT READY

CV355-10X

コンパクト 10X カメラ (3GSDI & HDMI)

- 2.5 メガピクセル(1/2.86 インチ)センサー(4:2:2 カラー)
- 60° H.AOV からの光学 10 倍ズーム(4.7~47mm)
- 解像度：1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p
- フレームレート：60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps

10X OPTICAL ZOOM | 3GSDI | HDMI | RS-485 CONTROL