

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV570

ミニチュア POV カメラ (NDI HX3 & HDMI)

- より大きなピクセルと正方形ピクセル配列の 220 万画素 Sony センサー
- 交換可能な M12 レンズマウントには、4.0mm - 85° H.AOV レンズが付属
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS およびその他の IP ストリーミングコーデック用の HDMI + ネットワーク対応
- 1920x1080p, 1920x1080i & 1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98fps



NDI|HX3

HDMI

SRT
READY

IP H.265
HEVC

PoE

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

CV574

ミニチュア UHD カメラ (NDI HX3 & HDMI)

- 8.5 メガピクセル 1/2.8" Sony 固体イメージセンサー
- 交換可能な M12 レンズマウントには 4.0mm - 85° H.AOV レンズ
- 3840x2160p, 1920x1080p, 1920x1080i & 1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25fps
- NDI|HX3, HEVC, SRT, RTSP, MPEG-TS およびその他の IP ストリーミングコーデック用の HDMI + ネットワーク対応



ULTRA HD

NDI|HX3

HDMI

SRT
READY

IP H.265
HEVC

PoE

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

CV566

マイクロ Genlock カメラ (3GSDI & HDMI)

- 2.5 メガピクセル (1/2.86 インチ) センサー (4:2:2 カラー)
- Tri-Level Sync (Genlock) により、素早くスムーズな切り替えが可能
- 交換可能な M12 レンズマウントには、純正 4.0mm レンズ (85°AOV) が付属
- HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- カラーマトリックス機能 : スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

GENLOCK
Tri-Level Sync

CV568

Genlock 付き ミニチュアグローバルシャッターカメラ (3GSDI & HDMI)

- 3.2 メガピクセル (1/1.8 インチ) グローバルシャッターセンサー
- Tri-Level Sync (Genlock) により、素早くスムーズな切り替えが可能
- HD 解像度 : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
- フレームレート : 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 fps
- 交換可能な M12 レンズ - 4.4mm (84° AOV) 標準
- カラーマトリックス機能 : スタイル、マスターレベル、マスターフェーズ、カラーレベル、カラーフェーズ



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

GLOBAL
CMOS sensor

GENLOCK
Tri-Level Sync

Miniature Cameras (M12 lens mount)

CV508

マイクロ POV カメラ (HDMI & 3GSDI)

- 2.2 メガピクセル Sony センサー、正方形画素配列、大型画素
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm 付属 - 85°水平 AOV
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度を選択可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- OSD メニュージョイスティック、RS485、AUDIO、電源用ロック付き ヒロセケーブル(付属)。



3GSDI

HDMI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

CV504

ミニチュア フルHD カメラ(3GSDI)

- 2.2 メガピクセル Sony センサー、スクエアピクセルアレイ搭載
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm 付属 - 85°水平 AOV
- 3GSDI (BNC) 10bit、4:2:2、BT.709、リモートアジャスト&マッチ
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度を選択可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps
- OSD メニュージョイスティック、RS485、AUDIO、電源用ロック付き ヒロセケーブル(付属)。



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

TRS AUDIO

CV504-WP

全天候型 マイクロカメラ(3GSDI)

- 2.2 メガピクセルの Sony センサー、正方形ピクセル配列、より大きなピクセルはソリッドステートイメージセンサーを搭載
- 交換可能な M12 レンズマウント、4.0mm - 85° H.AOV レンズ付属
- 3m の耐候性 IP67 ブレークアウトケーブルから BNC、RS485、電源
- 3GSDI (10 ビット、4:2:2、BT.709) の信頼性、リモートアジャスト&マッチ機能
- 1920x1080p、1920x1080i、1280x720p の解像度が利用可能
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25、24、23.98fps



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

IP67 WEATHER
PROOF

CV504WP-NDF

CV504-WP 用 ND フィルターセット
(3 種パック ND4、ND16、ND64)



CV228

全天候型 HD リップスティックカメラ

- フルサイズの 3G/HDSDI (BNC) ビデオ出力
- 2.5 メガピクセル (1/2.8 インチ) センサー (4:2:2 カラー)
- 水平視野角 85°の交換可能な 4.0mm レンズ
- BNC (3GSDI)、RS485、ロック付き 12V 電源付き 3m ブレークアウトケーブル
- IP67 定格の耐候性ハウジング ; 最大約 3m の水中に数時間水没可能
- フル HD 解像度 : 1920x1080p、1920x1080i & 1280x720p
- フレームレート : 60、59.94、50、30、29.97、25fps



3GSDI

LENS
OPTIONS

RS-485
CONTROL

IP67 WEATHER
PROOF

CV228-NDF

CV228 用 ND フィルターセット
(3 種パック ND4、ND16、ND64)

