



Marshall CV730-BHN PTZ カメラは 920 万画素の Sony 製センサーを搭載し、光学 30 倍の高倍率ズームと、ネットワーク対応のフル NDI®、NDI|HX3、NDI|HX2、IP (HEVC)、SRT、その他一般的な IP コーデックに対応した 12GSDI と HDMI の同時出力が可能です。

60fps で最大 3840x2160p の非常に鮮明な UHD (4K) 画像は、あらゆる制作に柔軟なプロ仕様のカメラソースを提供します。

フル NDI® は、最小限の遅延、最高品質、フレーム精度のビデオとオーディオをリアルタイムで IP ワークフローに提供します。

NDI® 5.5 およびその他の NDI ツールにより、より多くのビデオ デバイスやアプリケーションを制作ワークフローに統合できるようになります。また、ブラックバーストまたはトライレベル同期およびオプションの USB3.0 ワークフローを介して SDI 信号をゲンロックする機能も備えています。

NDI®

ULTRA HD

30X OPTICAL ZOOM

12GSDI

USB 3.0

TRS AUDIO

PoE++ ⚡

RS-232 CONTROL

HDMI®

**GENLOCK
Tri-Level Sync**

**HE
HEVC Advance™**

PRODUCT FEATURES

- Sony 正方ピクセル配列を備えた 920 万画素 UHD センサー (1/1.8 インチ)。
- 65° H.AOV から始まる 30 倍光学ズーム (6.5mm ~ 202mm)。
- スマートオートフォーカス AI システムにより、顔と目に常に焦点が合っていることが保証されます。
- 340° パン & 120° チルト範囲、選択可能な遷移速度 (5 ~ 300°/秒)。
- 12GSDI、3GSDI、HDMI2.0、NDI|HB、NDI|HX3 または IP (SRT/HEVC)
- 3840x2160p (UHD)、1920x1080p (HD)、1920x1080i および 1280x720p
- すべてのフレームレートで 59.94、50、29.97、25fps のフレームレートにアクセスできます。
- I/O ケーブル経由の 3.5 mm TRS ステレオ オーディオ (マイク / ライン)。
- 12V 電源 (最大 30W) および PoE++ が付属。
- 低照度パフォーマンス - 0.05 ルクス (F1.6, 50IRE)

APPLICATIONS

放送、制作、ライブイベント、スポーツ放送、地方議会、大学、舞台前、信用、監視



背面