Marshall
BROADCAST & PRO AV

CV355-27X-IP

UHD 27x ボックスカメラ（IP/3G-SDI）



3GSDI　IP H.264 STREAMING　IP H.265 HEVC STREAMING　HDMI
RS-232 CONTROL　PoE　SRT READY　HEVC

CV355-27X-IP（光学 27 倍ズーム対応 IP カメラ／HEVC・SRT 対応）は、プロ仕様の 850 万画素センサーを搭載し、あらゆる HD フォーマットに対応しながら、 最大 1920x1080/60fps の鮮明な HD 映像を撮影します。Marshall 製品ならではのシンプルな設計と優れた操作性により、本機は放送やプロフェッショナル AV の幅広い用途で活用できる強力なツールとなっています。

CV355-27X-IP は、 画質と汎用性が極めて重要視されるネットワークベースの HD 運用やワークフローに最適であり、ライブ放送制作、映像記録、企業向けビデオ、議会中継、スポーツ中継、ニュース番組、リアリティ番組、コンサートなど、多岐にわたる現場でその性能を発揮します。

特　長

■8 メガピクセル（1/2.5 インチ）HD センサー
■27 倍光学ズーム（5.5~150mm） - 60° AOV
■対応フォーマット：1092x1080p, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 fps, 1920x1080i 60/59.94/50 fps
■IP フォーマット：SRT, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP
■IP（HEVC/SRT）および HDMI 同時出力
■イーサネット I/O は単一ケーブルで映像、制御、音声、PoE に対応
■パススルー付き RS232 および 3.5mm 音声入力

仕　様

センサー	IMX317
光学ズーム	27倍
デジタルズーム	12倍
画角（高さ）	60°
垂直視野角	35°
対角視野角	68°
絞り	F1.66~F4.98
レンズ焦点距離	f=5.56mm~150.29mm
焦点距離	広角：1m ~ ∞ / 望遠：1.5m ~ ∞
視野	広角水平視野角=60° (+/-5%) 望遠水平視野角=3.2° (+/-5%)
最小環境照度	10 lux
最小照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
ストリーム	デュアルストリーム（メイン／サブ）／Webページ
ストリーミングプロトコル	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
映像圧縮	HEVC (H.265) / AVC (H.264) / MJPEG
音声圧縮	G.711 / AAC
プリセット	256
フォーカスシステム	Auto/ One-Push AF / Manual
電子シャッター	1/1 ~ 1/10000 秒
露出コントロール	Auto / Shutter Pri / Iris Pri / Manual
ゲインコントロール	Auto, Manual
輝度コントロール	Yes
3D NR	Yes
WDR	Yes
バックライト補正	Yes
ホワイトバランス	Auto, Manual R/B Gain
フリップ / ミラー	Yes
ライン入力	x1 ; 3.5mm フォンジャック
ライン出力	x1 ; 3.5mm フォンジャック
音声出力	HDMI / 3G-SDI / RTSP / RTMP / SRT
音声タイプ	ステレオ、アンバランス
音声圧縮フォーマット	AAC
HDMI	x1
音声出力	Yes
HDMIカラーフォーマット	RGB / YUV422
3G-SDI	x1
音声出力	Yes
シリアル	RS232
RS232入力	RS232 入力 ; Mini-Din x1
RS232出力	RS232 出力 ; Mini-Din x1

サポート窓口　Marshall
株式会社M&Inext　Marshall事業部
〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
ＴＥＬ：045-415-0203　ＦＡＸ：045-415-0255
ＭＡＩＬ：contact@minext.jp　ＵＲＬ：https://marshall-japan.com/

本書を権利者の許可なく配布、インターネットでの公開等をすることは著作権法上禁止されております。

日本語訳・制作・著作　株式会社M&Inext
2026年8月改訂