

Marshall

BROADCAST & PRO AV

CV620-BI2/WI2

20X フルHD 60fps IP PTZカメラ



Marshall CV620-BI2/WI2 は、光学20倍ズームと、最大1920x1080p/60fpsの鮮明なフルHD映像、そしてIP、3G-SDI、USB、HDMIによる柔軟な同時出力を実現しています。IP、VS-PTC-300コントローラー、VMS（映像管理ソフトウェア）、ソフトウェアGUI、OBSプラグイン/ドック、vMix、および対応するサードパーティ製コントロールデッキを介し、アイリス、ズーム、パン/チルト、ホワイトバランス、露出、ペデスタルなどの設定を遠隔地から調整・同期することが可能です。



特 長

- 2メガピクセル フルHDセンサー（Sony 1/2.8インチ）
- 光学20倍ズーム（5.3mm～110mm）、水平画角60°
- パン340°／チルト120°の可動範囲、PT動作速度は選択可能
- 出力インターフェース：3G-SDI、HDMI、USB、IP(H.264)
- 対応IPプロトコル/フォーマット：DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、IPv4、NTP、RTSP、TCP、SRT、MPEG-TS、RTMP、RTMPS

- フルHD：1920x1080p、1920x1080i（インターレース）および1280x720p（フレームレート：60、59.94、50、29.97、25 fps）
- 3.5mm TRSステレオオーディオ（マイク/ライン）
- 12V電源ケーブル付属（最大16W）またはPoE+対応（最大18W）
- 動作温度：0～40℃、保存温度：-20～60℃
- Free-DプロトコルおよびCGIプロトコルコマンドに対応

仕 様

センサー	SONY IMX327
映像フォーマット	1080p/60, 1080p/30 1080p/50, 1080p/25 720p/60, 720p/30 720P/50, 720P/25
映像出力（HD）インターフェース	3G-SDI/ HDMI/ Ethernet/USB
光学ズーム	最大20倍
水平視野角	広角=57°（+/-5%） 望遠 ~3.7°（+/-5%）
パン角度	+/-170°
パン速度	225°/sec
チルト角度	-30°～+90°
チルト速度	225°/sec
絞り	Fno1.6～Fno3.8
焦点距離（レンズ仕様）	5.33～110 mm
シャッタースピード	1/25 to 1/10,000
最短撮影距離	∞～1.5m
フォーカスシステム	Auto/ Manual/ Smart AF(TBD)
ゲインコントロール	Auto / Manual
ホワイトバランス	Auto / Manual
露出制御	Auto / Manual
WDR	Yes
3D NR	Yes

画像の反転	Yes
プリセット位置	128
制御インターフェース	VISCA/ VISCA over IP/ Onvif/ Webpage/ IR Remote
制御プロトコル	VISCA/ VISCA IP/ ONVIF/ UVC/HTTP CGI command/UAC
タリートライト	Yes
PoE	IEEE 802.3af(PoE)
映像ストリーム	HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, SRT, MPEG-TS, ONVIF, Multicast, RTMPS, ONVIF (Profile S) Windows 10に対応しています
映像圧縮	H264: 25/30/50/60 fps 1080p /720p MJPEG 1080p 30/15 fps
音声入力	ライン入力 / マイク入力
音声出力	Ethernet / SDI / HDMI/USB
IRバススルー	No
IR 受信機	Yes
IR リモコン	Yes
重量	1.9 Kg
寸法	181(L)x195(H)x174(W)
動作温度	0～40℃
保管温度	-20℃ ～ +60℃

サポート窓口 Marshall

株式会社M&Inext Marshall事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210

T E L : 045-415-0203 F A X : 045-415-0255

M A I L : contact@minext.jp U R L : <https://marshall-japan.com/>

本書を権利者の許可なく配布、インターネットでの公開等を行うことは著作権法上禁止されております。

日本語訳・制作・著作 株式会社M&Inext
2026年8月改訂